

产品展示



产品参数

型号	S-23
适用光纤类型	空芯光纤(HCF)
包层直径	125~250 μ m
涂覆层直径	250~900 μ m
光纤切割长度	9~10mm(标准值)
光纤对轴方式	PAS(廓线)
典型熔接损耗	HCF:0.03dB
典型熔接时间	<150秒(HCF)
操作模式	手动、自动
加热模式	手动、自动
加热时间	典型25秒, 可自定义
熔接程序	40组熔接模式
电极寿命	可熔接2000次以上, 用户方便更换电极
数据存储	可存储10000组熔接结果, 100组光纤图像
供电显示器尺寸	5.0英寸高分辨率彩色液晶显示器
数据接口	USB2.0接口, RS232接口, 数据导出、软件升级、可定制输出信号
机器尺寸/重量	330mm(L) $\times$ 205mm(W) $\times$ 172mm(H)/6.3kg
工作温度/储存温度	-10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C/-20 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C
供电	外接适配器, 输入:AC100~240V(50/60Hz); 输出:DC12.0V $\pm$ 10.0A

标准配置

名称	数量	名称	数量	名称	数量
S-23空芯光纤熔接机	1台	电极针	1副	电源适配器	1个
米勒钳(250/400)	2把	光纤适配器	1副	电源线	1个
夹具(400)	1对	U盘	1个	携带箱	1个

以上内容如有更改, 恕不提前通知。